

Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 732 G

Codice articolo: 1362424



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1362424
Tipo	ASG 732 25 G
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensione	20-25mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,145 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0651 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 732 G

Codice articolo: 1362424



Misure



Dimensione A	51 mm
Dimensione B	39 mm
Dimensione D	25 mm
Dimensione d max.	25 mm
Dimensione d min.	20 mm
Dimensione t1 (mm)	1,25 mm
Dimensione t2 (mm)	1,25 mm
Dimensione x	7,5 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Attacco filettato
Mantenimento funzionale	sì
per diametro	20 - 25
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,25 mm
Conformità ROHS	sì
Capacità D max	25 mm
Capacità D min.	20 mm
Resistenti ai raggi UV	sì