

# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 733 G

Codice articolo: 1362788



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento.  
Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



**St** Acciaio

**G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	1362788
Tipo	ASL 733 63 G
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con asola
Produttore	OBO
Dimensione	53-63mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	6,212 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1887 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 733 G

Codice articolo: 1362788

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure



Dimensione A	94 mm
Dimensione B	80 mm
Dimensione b	16 mm
Dimensione D	63 mm
Dimensione d max.	63 mm
Dimensione d min.	53 mm
Dimensione L	10 mm
Dimensione s	35,3 mm
Dimensione t1 (mm)	1,5
Dimensione t2 (mm)	2
Dimensione x	15 mm

### Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Mantenimento funzionale	sì
per diametro	53 - 63
Priva di alogenri	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,5 mm
Capacità D max.	63 mm
Capacità D min.	53 mm
Resistenti ai raggi UV	sì