## Scheda tecnica

### Scatola di derivazione A 6

Codice articolo: 2000001



Grado di protezione IP55, tensione nominale 690 V, sezione nominale 2,5 mm², 6 ingressi per diametro cavo 5-14 mm  $\,$ 

4 ingressi per cavi di diametro 5-9 mm.

Coperchio ad innesto.

Dimensioni: 80 x 43 x 36 mm

Dimensioni interne: 69 x 32 x 30 mm

Ogni 10 scatole 1 utensile di taglio























Polietilene

#### Dati anagrafici


Codice articolo	2000001
Tipo	A 6
Sigla 1	Scatola di derivazione
Produttore	OBO
Dimensione	80x43x34
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polietilene
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	2,56 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0689 kg CO2e / 1 Pezzo

## Scheda tecnica


### Scatola di derivazione A 6







Lunghezza	80 mm
Larghezza	43 mm
Altezza	36 mm



#### Dati tecnici

Seriabile	Sì
Numero di entrate cavi	10
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	690 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	innestato a scatto
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	6 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-14 mm e 4 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-9 mm
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	quadrato
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	69x32x30 mm
Max. Sezione conduttore	2,5 mm <sup>2</sup>
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Montaggio nel terreno	no
Montaggio sott'acqua	no
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale min.	2,5 mm²
Tensione nominale	690 V

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione A 6

Codice articolo: 2000001



Dati tecnici	
Piombabile	no
Grado di protezione	IP55
Range di temperatura di eserc max	zio 45 °C
Range di temperatura di eserc min.	-5 °C
Coperchio trasparente	no
Colabile	no
Pasta sigillante fornita	no
Resistente agli agenti atmosfer	
Versione coperchio scatola di crivazione cavi	e- Coperchio cieco