

Scheda tecnica

Scatola di derivazione da incasso UP 46, con viti per apparecchi

Codice articolo: 2003701



Scatola per apparecchi da incasso per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 46 mm.

- 4 x 3 tappi copritive
- 2 viti per attrezzi premontate
- Bocchettone di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta
- 6 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm
- 1 introduzione fino a Ø 20 mm sul fondo

Controllato secondo DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2003701
Tipo	UG 46-GS
Sigla 1	Scatola da incasso
Sigla 2	con viti
Disponibile da	01.10.2021
Produttore	OBO
Dimensione	Ø60mm, H46mm
Colore	nero
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,05 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0489 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione da incasso UP 46, con viti per apparecchi

Codice articolo: 2003701


OBO
BETTERMANN

Misure



Altezza

46 mm



Dati tecnici

Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi	Cavi NYM, linee dati e tubi ondulati
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Apertura preforata
Versione	Singolo
Forma costruttiva	Presa per apparecchi
Fissaggio degli apparecchi	Viti o griffe a espansione
Coperchi	senza
Fissaggio del coperchio	Viti
Entrata dal lato posteriore	si
tagliafiamma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C
Forma	tondo
per diametro tubo	20/25 mm
Priva di alogen	si
Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm	6
Con linguetta di fissaggio	no
Con viti	si
Sezione nominale max.	2,5 mm ²
Sezione nominale min.	1,5 mm ²
Passatubi Ø 20 mm	1
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP30
Ermetico	no
Tensione di dimensionamento	400 V