Scheda tecnica

Scatola apparecchi per intercapedini HW 35







Scatola apparecchi per intercapedini per l'impiego in intercapedini con una profondità di installazione di almeno 35 mm e uno spessore pannelli di 5 - 28 mm.

- 2 x 3 tappi copriviteViti per attrezzi, morsetti
- 4 ingressi per cavi NYM 3 x 1,5 mm
 2 ingressi per cavi NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm²
- Collegamento ad altre scatole per attrezzi tipo HG 35 tramite bocchettone di collegamento tipo ZH 11-V

Forniture: 10 x Raccordi tipo ZH 11-V

Controllato secondo DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.

















Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2003800
Tipo	HG 35
Sigla 1	Scatola cartongesso HW
Sigla 2	design piatto
Disponibile da	01.10.2021
Produttore	OBO
Dimensione	Ø68mm, H35mm
Colore	arancio
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1,84 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,064 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Scatola apparecchi per intercapedini HW 35



Codice articolo: 2003800



Dati tecnici

Numero di entrate cavi	6
Numero di inserti	1
Tipo di entrata cavi	Linee e linee dati NYM
Tipo di passaggio	Apertura preforata
nell'alloggiamento	riportara prorotata
Versione	Singolo
Forma costruttiva	Presa per apparecchi
Fissaggio degli apparecchi	Viti
Coperchi	senza
Fissaggio del coperchio	Viti
tagliafiamma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 850 °C
Forma	tondo
Diametro del foro di fresatura	68 mm
Adatto per piastre di spessore max	28 mm
Adatto per piastre di spessore min.	5 mm
Priva di alogeni	sì
Ingressi cavi 3 x 1,5 mm²	4
Ingressi cavi 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Con viti	sì
Sezione nominale max.	2,5 mm²
Sezione nominale min.	1,5 mm²
Resistente agli urti	sì
Grado di protezione	IP30
Manicotto	Manicotto di collegamento
Ermetico	no
Tensione di dimensionamento	400 V