

Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046622



Manicotto di giunzione ad innesto, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e le curve a 90°. Superficie interna priva di residui di lavorazione.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	2046622
Tipo	SV25W FT
Sigla 1	Manicotto di giunzione
Sigla 2	senza filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	Ø25mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	5,1 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1363 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046622

OBO
BETTERMANN

Misure

	<table><tr><td>Lunghezza</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Dimensione D</td><td>28,1 mm</td></tr><tr><td>Dimensione d</td><td>25,7 mm</td></tr><tr><td>Dimensione L</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Dimensione I</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Dimensione m (mm)</td><td>M25</td></tr><tr><td>Dimensione t</td><td>1,2 mm</td></tr></table>	Lunghezza	60 mm	Dimensione D	28,1 mm	Dimensione d	25,7 mm	Dimensione L	60 mm	Dimensione I	30 mm	Dimensione m (mm)	M25	Dimensione t	1,2 mm
Lunghezza	60 mm														
Dimensione D	28,1 mm														
Dimensione d	25,7 mm														
Dimensione L	60 mm														
Dimensione I	30 mm														
Dimensione m (mm)	M25														
Dimensione t	1,2 mm														

Dati tecnici

Versione	Connessione
per diametro tubo	25 mm
Dimensione	25
Priva di alogeni	si
Con apertura di ispezione e coperchio	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
In due parti	no