

Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX A4, ad innesto

Codice articolo: 2046752



Tubo ad innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta).



A4 Acciaio legato, INOX 1.4571

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	2046752
Tipo	S25W A4
Sigla 1	Tubo acciaio inox
Sigla 2	senza filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	Ø25, 3000mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	15
Unità	Metro
Peso	59,2 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9672 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX A4, ad innesto

Codice articolo: 2046752

OBO
BETTERMANN


Misure



Lunghezza	3.000 mm
Dimensione D	25 mm
Dimensione L	3.000 mm
Dimensione m (mm)	M25
Dimensione t	1 mm



3000



Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX A4, ad innesto

Codice articolo: 2046752



Dati tecnici

A parete	si
Versione tubi	rigido senza filetto
Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	molto pesante (4000 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 400 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
Installazione in intercapedini	si
Installazione sul legno	si
Installazione in terra	si
Installazione in esterno	si
Codice di classificazione	55571
Macchine e installazioni per impianti	si
Con manicotto	no
Superficie spazzolata	si
Superficie lucida	no
Resistenza all'impatto	molto pesante (6,8/300 mm)
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	si
Installazione sotto pavimento (a raso)	si
Sottotraccia	si