

Scheda tecnica

Curva in acciaio zincato a caldo per immersione, con filettatura

Codice articolo: 2046788



Curva a 90°, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettata secondo EN 60423. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	2046788
Tipo	SBNM25 FT
Sigla 1	Curva tubo filettata
Sigla 2	con manicotto filettato
Produttore	OBO
Dimensione	M25x1,5
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	33 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Curva in acciaio zincato a caldo per immersione, con filettatura

Codice articolo: 2046788



Misure



Dimensione A	68 mm
Dimensione B	190 mm
Dimensione D	25 mm
Dimensione I	18 mm
Dimensione m (mm)	M25
Dimensione R	110 mm
Dimensione t	1,6 mm

Dati tecnici

Versione	Filettatura
Flessibile	no
Per diametro tubo nominale	25 mm
Filettatura	M25x1,5
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e coperchio	no
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Angolo del gomito	90 °
In due parti	no