Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149010



Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in

ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.

PP Polipropilene

Dati anagrafici


Codice articolo	2149010
Tipo	2955 M20
Sigla 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensione	M20
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,325 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0151 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149010

Misure



Dimensione A	30,3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	14 mm
Dimensione D	19,4 mm
Dimensione e	9 mm
Dimensione F	4,2 mm
Dimensione h	10 mm
Dimensione H	29,5 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	75 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura	0,09 kN
chiuso	no
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M20
Diametro tubo/cavo max	20 mm
Diametro tubo/cavo min.	20 mm
Montaggio	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Capacità D max	20 mm
Capacità D min.	20 mm
Resistenti ai raggi UV	no