

Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149016



Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in

ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.



PP Polipropilene



Dati anagrafici

Codice articolo	2149016
Tipo	2955 M25
Sigla 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensione	M25
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,43 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0189 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149016



Misure



Dimensione A	36,3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	17,5 mm
Dimensione D	24,3 mm
Dimensione e	12 mm
Dimensione F	4,2 mm
Dimensione h	10 mm
Dimensione H	34 mm

Dati tecnici

Seriabile	si
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	100 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura	0,1 kN
chiuso	no
Priva di alogen	si
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M25
Diametro tubo/cavo max	25 mm
Diametro tubo/cavo min.	25 mm
Montaggio	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Capacità D max	25 mm
Capacità D min.	25 mm
Resistenti ai raggi UV	no