Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149016





Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in

ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.



PP

Polipropilene

Dati anagrafici

| Codice articolo | 2149016 |
|--|--------------------------|
| Tipo | 2955 M25 |
| Sigla 1 | Gaffetta Quick |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | M25 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Polipropilene |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,43 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0189 kg CO2e / 1 Pezzo |

Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149016



| Misure | | | |
|----------------------|--------------|---------|--|
| 24.3 17.5 36.3 | Dimensione A | 36,3 mm | |
| | Dimensione B | 16 mm | |
| | Dimensione C | 17,5 mm | |
| | Dimensione D | 24,3 mm | |
| | Dimensione | 12 mm | |
| | е | | |
| | Dimensione F | 4,2 mm | |
| | Dimensione | 10 mm | |
| | h | | |
| | Dimensione | 34 mm | |
| | Н | | |

| ati tecnici | | |
|-------------|--------------------------------|--|
| | Seriabile | sì |
| | Numero dei cavi/tubi | 1 |
| | Valore forza di estrazione | 100 N |
| | Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| | Carico di rottura | 0,1 kN |
| | chiuso | no |
| | Priva di alogeni | sì |
| | Con inserto | no |
| | Dimensioni nominali/in lettere | M25 |
| | Montaggio | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| | Capacità D max | 25 mm |
| | Capacità D min. | 25 mm |
| | Resistenti ai raggi UV | no |