

# Scheda tecnica

## Gaffetta Quick, per alte temperature, grigio pietra

Codice articolo: 2149327

**OBO**  
BETTERMANN



Gaffetta alte temperature, per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plasticici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.



**PP** Polipropilene

### Dati anagrafici

Codice articolo	2149327
Tipo	2955 F M40 STGR
Sigla 1	Gaffetta Quick
Sigla 2	resistente alla fiamma
Produttore	OBO
Dimensione	M40
Colore	grigio pietra; RAL 7030
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0,835 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0374 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Gaffetta Quick, per alte temperature, grigio pietra

Codice articolo: 2149327



### Misure



Dimensione A	57,3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	26,0 mm
Dimensione D	39,2 mm
Dimensione e	11 mm
Dimensione F	4,6 mm
Dimensione h	12 mm
Dimensione H	51 mm

### Dati tecnici

Seriabile	si
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	110 N
Tipo di fissaggio tagliafiamma	Foro filettato secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750 °C
chiuso	no
Priva di alogen	si
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M40
Montaggio	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Resistenti ai raggi UV	no