# Scheda tecnica

## Gaffetta accoppiabile ad incastro, grigio chiaro

## Codice articolo: 2250241



Gaffetta accoppiabili ad innesto, per il fissaggio individuale di cavi e tubi, anche di diverse dimensioni. Possibilità di fissaggio tramite base adesiva o vite con filettatura M6.

Per il fissaggio su strutture in muratura e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida Impu-Fix tipo 509.

HALOGEN FREE CE

PA Poliammide

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2250241 |
| Tipo | 2037 16-24 LGR |
| Sigla 1 | Gaffetta |
| Sigla 2 | con coperchio a innesto |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 16-24mm |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Poliammide |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,838 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0388 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Gaffetta accoppiabile ad incastro, grigio chiaro

## Codice articolo: 2250241

### Misure




| | |
|---|---|
| Dimensione A | 34,5 mm |
| Dimensione d max | 24 mm |
| Dimensione d min. | 16 mm |
| Dimensione F | 12 mm |
| Dimensione H1 | 8,5 mm |
| Dimensione H2 | 31 mm |
| Dimensione H3 | 39 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Seriabile | sì |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| Priva di alogeni | sì |
| Sistema di bloccaggio | sì |
| Resistente agli urti | no |
| Capacità D max | 24 mm |
| Capacità D min. | 16 mm |