

Scheda tecnica

Corda di rame, stagnata

Codice articolo: 5021656



- utilizzabile come cavo di messa a terra secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Adatto per la messa a terra di impianti di corrente ad alta tensione > 1kV secondo DIN VDE 0101-2
- Tipo S 11-CU Sn: versione stagnata



Cu	Rame
Sn	stagnato

Dati anagrafici

Codice articolo	5021656
Tipo	S-11-CU SN
Sigla 1	Corda di rame
Produttore	OBO
Dimensione	19x2,1mm
Materiale	rame
Superficie	stagnato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Metro
Peso	58,6 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Corda di rame, stagnata

Codice articolo: 5021656



Misure



Dimensione D | 10,5 mm

Dati tecnici

Utilizzo protezione da fulmini	no
Numero dei fili singoli	19
Diametro dei singoli fili	2,1 mm
Rotolo normale (ca. kg)	30
Rotolo normale (ca. m)	50
Sezione	70 mm ²
Rivestimento materiale	senza