# Scheda tecnica

### Collare messa a terra

Codice articolo: 5050073





- Per tubi di Ø 1/4 2 poll.
  Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm
  Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso

Zinco pressofuso

zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	5050073	
Tipo	950 Z 1/2	
Sigla 1	Fascetta messa a terra	
Sigla 2	per conduttore tondo	
Produttore	OBO	
Dimensione	1/2"	
Materiale	Zinco pressofuso	
Super- ficie	zincato galvanicamente	
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042	
Unità VK più piccola	10	
Unità	Pezzo	
Peso	7 kg	
Unità di peso	kg/100 Pz.	
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2842 kg CO2e / 1 Pezzo	

# Scheda tecnica

## Collare messa a terra





# Misure 8 Dimensione A Dimensione D Dimensione X Dimensione X

Dati tecnici		
	Numero dei conduttori	1
	Sezione max del cavo da collega- re	35 mm²
	Sezione min. del cavo da collega- re	0 mm <sup>2</sup>
	Capacità D	1/2
	Capacità D max	22,5 mm
	Capacità D min.	20 mm