

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata pesante SGR 55 FT


Codice articolo: 6000775

**OBO**  
BETTERMANN

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati, con bordo di altezza pari a 55 mm.

La dimensione delle maglie è di 50 x 100 mm.

Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6000775
Tipo	SGR 55 600 FT
Sigla 1	Passerella grigliata SGR
Produttore	OBO
Dimensione	55x600x3000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	507 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	10,3557 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata pesante SGR 55 FT

Codice articolo: 6000775

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	600 mm
Larghezza	23,62 in
Altezza	55 mm
Altezza	2,17 in
Dimensione B	600 mm

### Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Sezione utile	265 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	26500 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a U
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2,9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,38 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,4 kN/m

### Schema di sollecitazione passerella grigliata tipo SGR 55

