

Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT

Codice articolo: 6001828



Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per settori industriali come la costruzione di macchine e impianti.

Con nervature trasversali da largh. 400 mm.

Se i coperchi vengono usati all'esterno, in alcuni casi è necessario prendere misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6001828
Tipo	DGRR 300 FT
Sigla 1	Coperchio a scatto
Sigla 2	per passerella grigliata
Disponibile da	01.04.2019
Produttore	OBO
Dimensione	300x3000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	216,333 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,4634 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT

Codice articolo: 6001828



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	298 mm
Larghezza	11,73 in
Altezza	15 mm
Altezza	0,59 in
Spessore lamiera	0,75 mm
Dimensione B	298 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato a scatto
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	si
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Acciaio inossidabile, decapato	no