# Scheda tecnica

## Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT

## Codice articolo: 6001830

Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per settori industriali come la costruzione di macchine e impianti.
Con nervature trasversali da largh. 400 mm.
Se i coperchi vengono usati all'esterno, in alcuni casi è necessario prendere misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6001830 |
| Tipo | DGRR 400 FT |
| Sigla 1 | Coperchio a scatto |
| Sigla 2 | per passerella grigliata |
| Disponibile da | 01.04.2019 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 400x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 287 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 7,2486 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT

## Codice articolo: 6001830

### Misure




| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 398 mm |
| Larghezza | 15,67 in |
| Altezza | 15 mm |
| Altezza | 0,59 in |
| Spessore lamiera | 0,75 mm |
| Dimensione B | 398 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | innestato a scatto |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | sì |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |