

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 A4

Codice articolo: 6002477



Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm.  
Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.  
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



**A4** Acciaio legato, INOX 1.4401

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6002477
Tipo	GRM 105 200 A4
Sigla 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensione	105x200x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4401
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	192,333 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	9,7733 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 A4


Codice articolo: 6002477



### Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	200 mm
Larghezza	7,87 in
Altezza	105 mm
Altezza	4,13 in
Dimensione B	200 mm
Dimensione	108 mm
H	



### Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	175 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	17500 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a U
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 A4

Codice articolo: 6002477



### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,55 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,37 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,27 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,25 kN/m




Diagramma di carico passerella grigliata tipo GRM 105

2 Distanza tra gli appoggi in m

3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi

1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore