


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata pesante SGR 155 G

Codice articolo: 6003684



Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati, con bordo di altezza pari a 155 mm.



La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.

Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	6003684
Tipo	SGR 155 450 G
Sigla 1	Passerella grigliata SGR
Produttore	OBO
Dimensione	155x450x3000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	524,667 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	9,9668 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata pesante SGR 155 G

Codice articolo: 6003684

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	450 mm
Larghezza	17,72 in
Altezza	155 mm
Altezza	6,1 in
Dimensione B	450 mm

### Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	663 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	66300 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a U
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata pesante SGR 155 G

Codice articolo: 6003684

**OBO**  
BETTERMANN

### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	4 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	4,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,15 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,95 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,83 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,6 kN/m

### Schema di sollecitazione passerella grigliata tipo SGR 155

