

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 FT


Codice articolo: 6005529



Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.



CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6005529
Tipo	G-GRM 150 100 FT
Sigla 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensione	150x100x3000
Colore	zinc
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	134,033 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,7376 kg CO2e / 1 Metro



Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 FT

Codice articolo: 6005529



Misure



Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	si
Separatore integrato	senza
Sezione utile	107 cm ²
Sezione utile	10700 mm ²
Forma del profilato	Forma a G
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	si
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 FT

Codice articolo: 6005529



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,3 kN/m