


Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 A2

Codice articolo: 6016200



Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati con bordo di altezza pari a 50 mm.
Schermatura magnetica 15 dB.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6016200
Tipo	CGR 50 50 A2
Sigla 1	Passerella grigliata C
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	124,667 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,8716 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 A2


Codice articolo: 6016200



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Larghezza	1,97 in
Altezza	50 mm
Altezza	1,97 in
Dimensione A	26 mm
Dimensione B	67 mm
Dimensione	67 mm
H	
Dimensione I1	30 mm



Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	13 cm ²
Sezione utile	1300 mm ²
Forma del profilato	Forma a C
Acciaio inossidabile, decapato	si
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 A2

Codice articolo: 6016200



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,95 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,35 kN/m

Diagramma di carico passerella grigliata C tipo CGR 50 VA

