

Scheda tecnica

Connettore per passerelle grigliate, lungo FS

Codice articolo: 6016680



Giunto per passerelle grigliate in versione lunga per il fissaggio longitudinale di passerelle senza viti.
Per ogni giunto vengono utilizzati 2 giunti lineari tipo GRV 245.

Utilizzabile a partire da una larghezza delle passerelle grigliate di 100 mm.

La versione FS viene utilizzata per il collegamento di passerelle grigliate zincate galvanicamente, la versione DD per il collegamento di passerelle grigliate zincate a caldo per immersione o zincate a caldo e la versione VA per il collegamento di passerelle grigliate in acciaio.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6016680
Tipo	GRV 245 FS
Sigla 1	Connettore
Sigla 2	per passerella grigliata, lunga
Produttore	OBO
Dimensione	L245mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	13,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,4117 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Connettore per passerelle grigliate, lungo FS

Codice articolo: 6016680



Misure



Dimensioni	245 x 30
Lunghezza	245 mm
Larghezza	30 mm
Larghezza	1,18 in
Altezza	14 mm
Altezza	0,55 in
Spessore lamiera	2 mm

Dati tecnici

Versione	Giunzioni lineari
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Giunto snodato orizzontale	no
Giunto snodato verticale	no
Acciaio inossidabile, decapato	no
Tipo di collegamento	connettore senza viti