

# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 40060

Codice articolo: 6027024



Canale con coperchio  
4 graffe per elemento superiore incluse  
Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto



**PVC** Polivinilcloruro

## Dati anagrafici

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6027024                  |
| Tipo                                       | WDK40060LGR              |
| Sigla 1                                    | Canale portacavi parete  |
| Sigla 2                                    | con base preforata       |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 40x60x2000               |
| Colore                                     | grigio chiaro; RAL 7035  |
| Materiale                                  | Polivinilcloruro         |
| Unità VK più piccola                       | 32                       |
| Unità                                      | Metro                    |
| Peso                                       | 55,4 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 m                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,1489 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica


Canale, Tipo WDK 40060

Codice articolo: 6027024



## Misure

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 60 mm    |
| Altezza   | 40 mm    |



## Dati tecnici

|  |                      |
|--|----------------------|
| Numero di pareti divisorie fisse                                     | 0                    |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (senza scatola) | 10                   |
| Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (senza scatola) | 8                    |
| Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (senza scatola) | 7                    |
| Numero di pareti divisorie ad incastro                               | 1                    |
| Versione coperchio canale distribuzione                              | a parte              |
| Tipo di fissaggio  | Perforazione di base |
| Mantenimento funzionale  | no                   |
| Priva di alogeni   | no                   |
| Fascetta fermacavo   | sì                   |
| Giunto per canali  | no                   |
| Consegna su rulli  | no                   |
| Sezione utile  | 1775 mm <sup>2</sup> |
| Grado di protezione  | IP30                 |
| Pellicola protettiva   | no                   |
| Grado di protezione IK-Code  | IK04                 |
| Range di temperatura di esercizio max                                | 60 °C                |
| Range di temperatura di esercizio min.                               | -5 °C                |