Scheda tecnica

Coperchio in lamiera scanalato DBKR FS

Codice articolo: 6049125

Coperchio in lamiera scanalato per il sistema di passerella calpestabile tipo BKR.

Lo spessore del coperchio è costituito da lamiera d'acciaio zincato da 2,0 mm e altezza ondulata di 1,3 mm.

Le aperture preforate a una distanza di 100 mm consentono l'installazione di un tenditore in un secondo momento.
I coperchi sono testati in conformità con DIN 51130 e sono inseriti nella classe di protezione antiscivolamento R11 e nella classe dell'area di spostamento V10.
I fissaggi del coperchio non sono compresi nella fornitura e devono essere ordinati separatamente.

CE

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6049125
Tipo	DBKR 400 FS
Sigla 1	Coperchio mandorlato
Sigla 2	per canale calpestabile
Produttore	OBO
Dimensione	400x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	666,07 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,9728 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Coperchio in lamiera scanalato DBKR FS

Codice articolo: 6049125

Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	13 mm
Spessore lamiera	3,3 mm
Dimensione B	400 mm
Dimensione b	50 mm
Dimensione L	3.000 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	0 St.
Tipo di fissaggio	in appoggio
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no