Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FT

Codice articolo: 6051383





Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli. Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm. Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

CER

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6051383
Tipo	DRL 300 FT
Sigla 1	Coperchio con bussola
Sigla 2	for cable tray and ladder
Produttore	OBO
Dimensione	300x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	289 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,2154 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica


Coperchio con bussola girevole FT





Misu	re	
+	_	\neg
13	B+4	-

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	300 mm
Larghezza	12 in
Altezza	13 mm
Spessore lamiera	0,04 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	300 mm



Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	6 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no