Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FT

Codice articolo: 6051448

Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE UK CA

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6051448
Tipo	DRL 500 FT
Sigla 1	Coperchio con bussola
Sigla 2	for cable tray and ladder
Produttore	OBO
Dimensione	500x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	667,67 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	13,8723 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FT

Codice articolo: 6051448

Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	500 mm
Larghezza	20 in
Altezza	13 mm
Spessore lamiera	0,06 in
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	500 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	6 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no