
Scheda tecnica

Coperchio, non forato FS

Codice articolo: 6052307





Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate. Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm. Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

CERK

St

Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6052307
Tipo	DRLU 300 FS
Sigla 1	Coperchio non forato
Sigla 2	for cable tray and ladder
Produttore	ОВО
Dimensione	300x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	256 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,7241 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Coperchio, non forato FS

Codice articolo: 6052307



Misure		
5	B+4	_



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	300 mm
Larghezza	12 in
Altezza	35 mm
Spessore lamiera	0,04 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	300 mm
Dimensione	15 mm
Н	

Dati tecnici

Tipo di fissaggio	avvitabile
Mantenimento funzionale	sì
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no