


Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD

Codice articolo: 6052715



Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



St Acciaio

DD Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	6052715
Tipo	DRL 400 DD
Sigla 1	Coperchio con bussola
Sigla 2	for cable tray and ladder
Produttore	OBO
Dimensione	400x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	Zincatura Double Dip, zinco/alluminio
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	342,07 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,7054 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD

Codice articolo: 6052715



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Lunghezza	10 ft
Larghezza	400 mm
Larghezza	16 in
Altezza	35 mm
Spessore lamiera	0,04 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	400 mm
Dimensione	15 mm
H	

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	6 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no