Scheda tecnica Canale, Tipo WDK 20050

Codice articolo: 6168701





Canale con coperchio





Polivinilcloruro

Dati	anac		-:
Dau	anac	III	CI

Codice articolo	6168701
Tipo	WDK20050CW
Sigla 1	Canale portacavi parete
Sigla 2	con base preforata
Produttore	OBO
Dimensione	20x50x2000
Colore	bianco crema; RAL 9001
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	42
Unità	Metro
Peso	30,7 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5558 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 20050

Codice articolo: 6168701



Lunghezza 2.000 mm Larghezza 50 mm Altezza 20 mm

D - 41	4 -	
Dati		

Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (senza scatola)	5
Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (senza scatola)	4
Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (senza scatola)	4
Numero di pareti divisorie ad in- castro	0
Versione coperchio canale distri- buzione	a parte
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	no
Fascetta fermacavo	no
Giunto per canali	no
Consegna su rulli	no
Sezione utile	785 mm ²
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK04
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C