# Scheda tecnica

### Canale, Tipo WDK-N 20050

Codice articolo: 6168744





Canale con coperchio Tramite un chiodo, il canale WDK viene fissato direttamente alla parete attraverso il listello chiodi.





Polivinilcloruro

| Dati | anag | -afiai |
|------|------|--------|
| Dau  | anau | rancı  |

| Codice articolo                            | 6168744                  |
|--|--------------------------|
| Tipo                                       | WDK-N20050RW             |
| Sigla 1                                    | Canale portacavi parete  |
| Sigla 2                                    | con base preforata       |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 20x50x2000               |
| Colore                                     | bianco; RAL 9010         |
| Materiale                                  | Polivinilcloruro         |
| Unità VK più piccola                       | 2                        |
| Unità                                      | Metro                    |
| Peso                                       | 37 kg                    |
| Unità di peso                              | kg/100 m                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,5894 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Canale, Tipo WDK-N 20050





# Lunghezza 2.000 mm 50 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

| D-41 | tecn | :    |
|------|------|------|
| Dati | tecn | IICI |

| Numero di pareti divisorie fisse                         | 1                                      |
|--|--|
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (senza scatola) | 4                                      |
| Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (senza scatola) | 3                                      |
| Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (senza scatola) | 3                                      |
| Numero di pareti divisorie ad in-<br>castro              | 0                                      |
| Versione coperchio canale distribuzione                  | a parte                                |
| Tipo di fissaggio  | Listello chiodi e perforazione di base |
| Mantenimento funzionale                                  | no                                     |
| Priva di alogeni   | no                                     |
| Fascetta fermacavo                                       | no                                     |
| Giunto per canali  | no                                     |
| Consegna su rulli  | no                                     |
| Sezione utile  | 728 mm <sup>2</sup>                    |
| Grado di protezione                                      | IP30                                   |
| Pellicola protettiva                                     | no                                     |
| Grado di protezione IK-Code                              | IK04                                   |
| Range di temperatura di esercizio max                    | 60 °C                                  |
| Range di temperatura di esercizio min.                   | -5 °C                                  |