

Scheda tecnica

Canale, Tipo WDKH 40060



Codice articolo: 6175466

Elemento superiore e inferiore del canale con foratura alla base in plastica halogen free comprese 4 griffe per elemento superiore.
Durante l'installazione accertarsi che vengano utilizzati esclusivamente accessori e materiali di fissaggio halogen free.



PC/
ABS

Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6175466
Tipo	WDKH-40060LGR
Sigla 1	Canale portacavi parete
Sigla 2	halogen-free
Produttore	OBO
Dimensione	40x60x2000
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo
Unità VK più piccola	32
Unità	Metro
Peso	44 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,6264 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Canale, Tipo WDKH 40060



Codice articolo: 6175466

Misure



Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	40 mm

Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (senza scatola)	8
Numero di pareti divisorie ad incastro	0
Versione coperchio canale distribuzione	a parte
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Perforazione di base	con foratura alla base
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogen	si
Fascetta fermacavo	si
Giunto per canali	no
Consegna su rulli	no
Sezione utile	1500 mm ²
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK07
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C