

# Scheda tecnica

Canale, tipo WDK 20020 con pellicola adesiva

Codice articolo: 6191037



Canale con coperchio



**PVC** Polivinilcloruro

## Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6191037                  |
| Tipo                                       | WDK20020RW               |
| Sigla 1                                    | Canale portacavi parete  |
| Sigla 2                                    | con base preforata       |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 20x20x2000               |
| Colore                                     | bianco; RAL 9010         |
| Materiale                                  | Polivinilcloruro         |
| Unità VK più piccola                       | 48                       |
| Unità                                      | Metro                    |
| Peso                                       | 11,1 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 m                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,2109 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

Canale, tipo WDK 20020 con pellicola adesiva

Codice articolo: 6191037



## Misure

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 17,5 mm  |
| Altezza   | 17,5 mm  |



## Dati tecnici

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Numero di pareti divisorie fisse                                     | 0                    |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (senza scatola) | 1                    |
| Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (senza scatola) | 1                    |
| Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (senza scatola) | 1                    |
| Numero di pareti divisorie ad incastro                               | 0                    |
| Versione coperchio canale distribuzione                              | a parte              |
| Tipo di fissaggio                                                    | Perforazione di base |
| Mantenimento funzionale                                              | no                   |
| Priva di alogeni                                                     | no                   |
| Fascetta fermacavo                                                   | no                   |
| Giunto per canali                                                    | no                   |
| Consegna su rulli                                                    | no                   |
| Sezione utile                                                        | 220 mm <sup>2</sup>  |
| Conformità ROHS                                                      | sì                   |
| Grado di protezione                                                  | IP30                 |
| Pellicola protettiva                                                 | no                   |
| Grado di protezione IK-Code                                          | IK04                 |
| Range di temperatura di esercizio max                                | 60 °C                |
| Range di temperatura di esercizio min.                               | -5 °C                |
| Resistente agli agenti atmosferici                                   | sì                   |