Scheda tecnica

Profilato 3 US FT

Codice articolo: 6342450



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.

CE US3

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6342450
Tipo	US 3 600 FT
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x6000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	834 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	19,9758 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato 3 US FT

Codice articolo: 6342450

Misure



Dimensioni	30 x 50 x 2,5
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	6.000 mm

Scheda tecnica

Profilato 3 US FT

Codice articolo: 6342450

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Conformità ROHS	sì
Valore statico A	1,42 cm²
Valore statico Iy	1,52 cm⁴
Valore statico Iz	5,72 cm⁴
Valore statico Wy	0,7 cm³
Valore statico Wz	2,29 cm³