

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A2

Codice articolo: 6424400



Mensola a parete e a profilato in versione smussata per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.

Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.



A2 Acciaio legato

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6424400
Tipo	MWAG 12 11 A2
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	16 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,0335 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A2



Codice articolo: 6424400



Misure



Larghezza	110 mm
Altezza	53 mm
Dimensione A	32,5 mm
Dimensione B	110 mm
Dimensione H	53 mm



Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,2 kN
Mantenimento funzionale per larghezza min.	no
Diametro foro	100
Conformità ROHS	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	si
Area ad angolo max	no
Area ad angolo min.	90 mm


Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWAG 12

Fissaggio a parete

Tipo tassello	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
BZ3 10x90/0-30	110	210	310	410
	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per MWAG 12 sul profilato di sospensione



Profilato	Carico massimo F in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
US 3 K/ 20 - 60	100	200	300	400
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2