# Scheda tecnica

## Giunto di base DD

## Codice articolo: 7070334



Piastra di giunzione per l'impiego in tutte le passerelle e le passerelle a grande portata. Incluso viteria.
Including appropriate fastening material.

CE

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| DD | Zincatura Double Dip, zinco/alluminio |

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7070334 |
| Tipo | SSLB 600 DD |
| Sigla 1 | Piastra di giunzione |
| Sigla 2 | larga, con 6 chiusure |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | B600mm |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | Zincatura Double Dip, zinco/alluminio |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 20 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 58 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,4712 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Giunto di base DD

## Codice articolo: 7070334

### Misure

| | |
|---|---|
| Larghezza | 585 mm |
| Larghezza | 24 in |
| Altezza | 4 mm |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione B | 600 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Quantità Viti | 6 St. |
| Versione | Giunto |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle | sì |
| Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a | 35 mm |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Tipo di collegamento | Connettore a vite |
| Versione a grande portata | sì |