

Scheda tecnica

Unità canale con spazzola

Codice articolo: 7403816



Unità di canale pronta per il montaggio per la guida dei cavi e il montaggio apparecchi composta da una parte inferiore del canale con due coperchi, un'uscita a spazzola regolabile in altezza e un profilo di applicazione per pavimenti regolabile per la limitazione del massetto nelle zone delle imbotti o davanti alle nicchie dei corpi riscaldanti. È adatto per il montaggio lungo una parete vetrata, affrescata o priva di prese a muro. Per la regolazione supplementare in altezza sono disponibili sei unità di livellamento.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7403816
Tipo	OKB U 25085 BLON
Sigla 1	Canale filo pavimento
Sigla 2	con uscita spazzola
Produttore	OBO
Dimensione	2000x273x80
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	1425 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Unità canale con spazzola

Codice articolo: 7403816



Misure



Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	250 mm
Altezza	93 mm
Dimensione h	85 mm

Dati tecnici

Coperchio apertura di montaggio	no
Numero delle vie	2 St.
Piastra a pavimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Fissaggio del coperchio a scatto	sì
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	sì
Adatto per giunto di dilatazione	no
Parete in tessuto	no
Altezza minima del massetto	93
Con apertura di collegamento	no
Con equipotenzializzazione	no
Con separatore	no
Con sporgenza	sì
Apertura di montaggio	senza
Dimensione nominale per torretta	250
Intervallo di livellamento min.	0 mm
Sezione utile	11500 mm ²
Parte superiore smontabile	sì
Sezione via a	4231 mm ²
Sezione via b	7306 mm ²
Versione per carichi pesanti	sì
Fissaggio separatore_cancellare	stecken
Fissaggio separatore	inserire