Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, acciaio inox







Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 9, cieca adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.
Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45
- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.





Acciaio, inox

Dati anagrafici

| Codice articolo | 7408970 |
|--|-------------------------------|
| Tipo | RKN3 9 VS 20 |
| Sigla 1 | Cassetta livellabile quadrata |
| Sigla 2 | cieca |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 243x243x100 |
| Materiale | Acciaio, inox |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 360 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 20,3725 kg CO2e / 1 Pezzo |

Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, acciaio inox

n243



Codice articolo: 7408970



| Dati | tecr | וכו |
|------|------|------|
| Dau | LOCI | 1101 |
| | | |

| Numero degli apparecchi installa- bili | 0 |
|--|---------------------|
| Numero delle uscite conduttori | 0 |
| Numero di supporti universali | 3 x UT4 |
| Versione | quadrato |
| Versione uscita cavo | Nessuna uscita cavo |
| Sezione pavimento / apertura di montaggio | 244x244 |
| Trattamento del pavimento | bagnato |
| Disaccoppiabile | no |
| Altezza pavimento max | 150 mm |
| Altezza pavimento min. | 105 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | sì |
| Adatto per incasso in intercapedi- ni del pavimento | sì |
| Adatto per scatola da incasso | 250/350 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta ap- parecchi | no |
| Lunghezza di montaggio | 244 mm |
| Dimensione nominale per torretta | 9 |
| Intervallo di livellamento max | 150 mm |
| Intervallo di livellamento min. | 105 mm |
| Norma | EN 50085-2-2 |
| Grado di protezione (IP) con co- perchio aperto | IP00 |
| Grado di protezione (IP) con co- perchio chiuso | IP55 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Versione per carichi pesanti | no |
| Tipo di sistema di installazione | UT4 |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 5.000 N |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |
| Omologazioni | VDE |

Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, acciaio inox

Codice articolo: 7408970



Dati tecnici

Spessore rivestimento pavimento 20 mm