

# Scheda tecnica

Canale cieco, a incastro, altezza massetto 60-110 mm

Codice articolo: 7424482



Canale filo pavimento preassemblato con 3 coperchi ciechi ad incastro per il passaggio dei cavi, composto dalla parte inferiore del canale (sottovasca con profili laterali e di rivestimento coperchio) e coperchio del canale. Sottovasca con linguette di fissaggio per l'installazione di separatori a contatto fra loro. Nella dotazione di serie sono compresi 6 unità di regolazione livellabili in altezza, 6 ancoraggi per massetto e giunti del coperchio (3 pezzi per canali con larghezza nominale 200 e 300) o supporti dei giunti del coperchio livellabili: 3 pezzi per canali con larghezza nominale 400 e 6 pezzi per canali di larghezza nominale di 500 e 600. Il coperchio del canale viene consegnato già pre-avvitato.




**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Codice articolo                            | 7424482                   |
| Tipo                                       | OKA-W3006050R             |
| Sigla 1                                    | Canale filopavimento      |
| Sigla 2                                    | cieco, a incastro         |
| Produttore                                 | OBO                       |
| Dimensione                                 | 2400x300x60               |
| Materiale                                  | Acciaio                   |
| Superficie                                 | zincato in continuo       |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346              |
| Unità VK più piccola                       | 2,4                       |
| Unità                                      | Metro                     |
| Peso                                       | 1408,3 kg                 |
| Unità di peso                              | kg/100 m                  |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 63,8084 kg CO2e / 1 Metro |

## Misure



|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.400 mm |
| Larghezza | 300 mm   |

# Scheda tecnica

Canale cieco, a incastro, altezza massetto 60-110 mm

Codice articolo: 7424482



## Dati tecnici

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Coperchio apertura di montaggio                | no        |
| Coperchi                                       | 3         |
| Numero di pareti divisorie ad incastro         | 2         |
| Numero delle unità di montaggio previste       | 3         |
| Numero delle vie                               | 3 St.     |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio         | Pavimento |
| Piastra a pavimento                            | sì        |
| Fissaggio del coperchio a scatto               | sì        |
| Possibilità di incasso della guarnizione       | sì        |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento | no        |
| Disaccoppiabile                                | no        |
| Adatto per giunto di dilatazione               | no        |
| Parete in tessuto                              | no        |
| Altezza del canale max.                        | 110 mm    |
| Altezza canale min.                            | 60 mm     |
| Spessore materiale coperchio                   | 4         |
| Altezza minima del massetto                    | 60        |
| Con apertura di collegamento                   | no        |
| Con equipotenzializzazione                     | no        |
| Con separatore                                 | no        |
| Con sporgenza                                  | sì        |
| Apertura di montaggio                          | senza     |
| Intervallo di livellamento max                 | 110 mm    |
| Intervallo di livellamento min.                | 60 mm     |
| Parte superiore smontabile                     | sì        |
| Fissaggio separatore_cancellare                | stecken   |
| Fissaggio separatore                           | inserire  |