



Staffe reggicavo

La nuova gamma
Tenuta. Stabilità. Sicurezza.

Building Connections

OBO
BETTERMANN


Staffe reggicavo: una nuova gamma totalmente rivisitata

Semplicemente perfette. Una serie di innovazioni per un'installazione migliorata: le nuove staffe reggicavo hanno maggiore tenuta, sono più semplici da montare ed offrono un fissaggio stabile e sicuro.

- Estrema facilità di utilizzo
- Montaggio rapido, con conseguente risparmio di tempi e costi della manodopera
- Maggior sicurezza grazie alla loro tenuta e stabilità
- Disponibili in diverse finiture di materiali
- Ampia scelta di tipologie di ancoraggio
- Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



Acciaio zincato a caldo



Acciaio inox A2



Acciaio inox A4



Alluminio



Vite

- Testa esagonale (SW10) ed adatta per viti M6/M8
- Filettatura ad innesto continuo
- Vite in acciaio zincata a caldo con classe di resistenza 8.8

Coppa





- Maggiore spessore per una tenuta migliore
- Disponibili in PVC o metallo
- Con bordi arrotondati per una maggiore protezione del cavo

Corpo staffa reggicavo






- Il rinforzo nella parte superiore ne facilita il montaggio
- Serraggio a vite più stabile grazie al processo di termoformatura che permette un carico uniforme
- Diverse tipologie di ancoraggi
- Impugnatura migliorata per maggiore grip nell'installazione

Guida alla scelta









Leggere

Staffa reggicavo		
Tipo	BS-N	BS-N
Materiale staffa	FT V2A Alu	FT V2A Alu
Profilato compatibile	CL2008 Profilato tipo C	CL2712 Profilato tipo C
Materiale profilato	FS V2A	FS FT
Sezione profilato		

Medie

		
BS-H	BS-H	BS-H
FT V2A Alu	FT V2A Alu	FT V2A Alu
CM3015 Profilato tipo C	AM3518 Profilato tipo C	CM3518 Profilato tipo C
FS FT	FS FT V2A V4A	FS FT V2A V4A
		

Pesanti

Staffa reggicavo				
Tipo	BS-U	BS-U	BS-U	BS-U
Materiale staffa	FT V2A V4A Alu	FT V2A V4A Alu	FT V2A V4A Alu	FT V2A V4A Alu
Profilato compatibile	MS4022 Profilato tipo C	MS5030 Profilato tipo C	MS4121 Profilato tipo C	MS4141 Profilato tipo C
Materiale profilato	FT V2A V4A	FT V2A V4A	FS FT V2A V4A	FS FT V2A V4A
Sezione profilato				

OBO Bettermann S.r.l.
Via Ferrero, 16
10098 Rivoli Cascone Vica (TO)

Servizio clienti Italia
Tel. +39 011 9548811
tecnico@obo.it

www.obo.it

© OBO Bettermann Order no. 9700062 • 06/2023 IT

Building Connections

