



NOVITA' SPD

V20 trifase con fusibile integrato

V20-CF-3+FS-300



OBO Bettermann integra la protezione normativa direttamente nell'SPD. Ideale per correnti elevate (>160A), aumenta la continuità di servizio ed evita l'intervento delle protezio-

ni principali. Elimina i fusibili di back-up esterni, riducendo ingombri e costi in quadri industriali, data center e ospedali.

Caratteristiche tecniche del nuovo scaricatore V20-CF3+1-FS-300 (Art. N. 5095257)

Prestazioni certificate

- Tensione nominale 230/400V
- Testato come scaricatore di classe T2 (Secondo CEI EN61643-11)
- Capacità di scarica nominale: 20kA (per polo)
- Livello di protezione UP: 1500V

Efficienza e spazio

- Nessun fusibile di backup aggiuntivo richiesto: riduce drasticamente l'ingombro e la complessità del cablaggio


Compatibilità di rete

- Ideale per sistemi TN-S e TT
- Applicabile anche a sistemi TN-C

Dati tecnici di rilievo

- Corrente di corto circuito massima ammissibile (I_{SCCR}): 100kA
- Monitoraggio: dotato di contatto di segnalazione remota

www.obo.it



© OBO Bettermann Order no. 9131024 07/2026 IT