Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 FT

Codice articolo: 6418597



Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.

CE UKCA

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6418597
Tipo	AW 55 41 FT
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B410mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	164,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,7188 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 FT

Codice articolo: 6418597

Misure



Lunghezza	50 mm
Larghezza	410 mm
Altezza	130 mm
Dimensione A	50 mm
Dimensione B	410 mm
Dimensione H	130 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
Articolo EPD	sì
F in kN	5,5 kN
Mantenimento funzionale	sì
Diametro foro	13,5 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi




Diagramma di carico mensola tipo AW 55

1. Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
2. Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

— Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 55

Fissaggio a parete										
	Carico massimo [kN]									
	Larghezza mensola [mm]									
Tipo tassello	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!