


Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015646



Per l'installazione a pavimenti di passerelle grigliate. Utilizzabile anche come piastra di fissaggio a parete.
Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6015646
Tipo	DBLG 20 050 FS
Sigla 1	Staffa distanziatrice
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B50mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	10,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2412 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015646



Misure



Lunghezza	30 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	20 mm
Altezza	0,79 in
Dimensione H	20 mm
Dimensione L	30 mm
Dimensione W	120 mm
Dimensione NW	56 mm

Dati tecnici

Versione	Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Spessore materiale	3 mm
Fissaggio canali	Nasello di supporto
Conformità ROHS	sì