

# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole FT

Codice articolo: 6051367



Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.  
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.  
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 6051367                        |
| Tipo                                       | DRL 200 FT                     |
| Sigla 1                                    | Coperchio con bussola          |
| Sigla 2                                    | for cable tray and ladder      |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 200x3000                       |
| Colore                                     | zinco                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Super- ficie                               | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 3                              |
| Unità                                      | Metro                          |
| Peso                                       | 202,67 kg                      |
| Unità di peso                              | kg/100 m                       |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 4,3638 kg CO2e / 1 Metro       |


# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole FT

Codice articolo: 6051367



### Misure



|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.000 mm |
| Larghezza        | 200 mm   |
| Larghezza        | 8 in     |
| Altezza          | 13 mm    |
| Spessore lamiera | 0,04 in  |
| Spessore lamiera | 1 mm     |
| Dimensione B     | 200 mm   |

### Dati tecnici

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità bussole girevoli       | 6 St.            |
| Tipo di fissaggio               | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale         | no               |
| Adatto per passerelle grigliate | no               |
| Adatto per passerelle portacavi | sì               |
| Adatto per passerelle           | sì               |
| Conformità ROHS                 | sì               |
| Acciaio inossidabile, decapato  | no               |