Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus SS, con rondella pressata, in acciaio inox A4
Codice articolo: 3498176



Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura, in ambienti umidi ed esterni. Con testa esagonale e rondella, alta portata. Utilizzato per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità.

Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.

A4 Acciaio legato, INOX

Dati anagrafici

Codice articolo	3498176
Tipo	MMS+ SS12x120 A4
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con rondella combinata
Produttore	OBO
Dimensione	12x120mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4401
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	9,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus SS, con rondella pressata, in acciaio inox A4
Codice articolo: 3498176

Misure



Dimensioni	12x120
Lunghezza	120 mm
Dimensione L	120 mm

Dati tecnici

Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Profondità dei fori	110 mm
Diametro della foratura min.	10 mm
temprato	sì
Filettatura	12
Diametro filettatura ST	12
Spessore morsetto	30 mm
Diametro testa	22 mm
Forma della testa	esagonale
Conformità ROHS	sì
Apertura chiave	15
Sistema a vite	esagonale
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120