


Scheda tecnica

Limitatore sovratensione V20-C 3PH-600

Codice articolo: 5094605



Limitatore sovratensione tipo 2 contro le sovratensioni

- modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione
- connessione a Y resistente ai guasti secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- capacità di scarica 40 kA (8/20) per polo
- Livello di protezione DC basso: < 2,6 kV e Uoc max = 600V DC
- con display ottico di funzionamento

Applicazione: impianti PV



Dati anagrafici

Codice articolo	5094605
Tipo	V20-C 3PH-600
Sigla 1	SPD V20 T2 PV
Sigla 2	3 poli per impianti PV
Produttore	OBO
Dimensione	600V DC
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	33,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,0125 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Limitatore sovratensione V20-C 3PH-600


Codice articolo: 5094605



Misure



Dati tecnici



Tempo di reazione	<25 ns
Scarico	no
Versione	3 poli per sistema fotovoltaico
Versione dei poli	3
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Segnalazione a distanza	no
Adatto per applicazioni all'esterno	no
Tensione massima continuativa DC	600 V
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) max	35 mm ²
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) min.	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Protezione massima da sovracorrente in rete	125
Massima potenza fusibile	125 A
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	40 kA
Modalità di montaggio	Profilato Omega 35 mm
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)	20 kA
Forma della rete	altro
Classe di prova tipo 2	sì
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP20
Livello di protezione	≤2,6 kV
Livello di protezione filo - filo	< 2,6 V
Livello di protezione filo - terra	< 2,6 V
Segnalazione sull'apparecchio	Ottico
Classe di prova secondo la norma EN 61643-11	Tipo 2
SPD secondo IEC 61643-1	classe II
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C
Numero dei conduttori (senza messa a terra)	2