


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini a grande portata WKLG 160 FS

Codice articolo: 6227023



Passerella a traversini, grande portata, con longherone laterale asolato e bordo di altezza 160 mm. Fissaggio di cavi e linee con staffa reggicavo tipo 2056. I giunti lineari tipo WRV 160 devono essere ordinati separatamente. Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Acciaio             |
| <b>FS</b> | zincato in continuo |

### Dati anagrafici

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Codice articolo                            | 6227023                   |
| Tipo                                       | WKLG 1620 FS              |
| Sigla 1                                    | Passerella traversini     |
| Sigla 2                                    | sponda laterale forata    |
| Produttore                                 | OBO                       |
| Dimensione                                 | 160x200x6000              |
| Colore                                     | zinco                     |
| Materiale                                  | Acciaio                   |
| Super-ficie                                | zincato in continuo       |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346              |
| Unità VK più piccola                       | 6                         |
| Unità                                      | Metro                     |
| Peso                                       | 737,334 kg                |
| Unità di peso                              | kg/100 m                  |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 17,6987 kg CO2e / 1 Metro |


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini a grande portata WKLG 160 FS

Codice articolo: 6227023



### Misure



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Dimensioni               | 160 x 200 |
| Lunghezza                | 6.000 mm  |
| Larghezza                | 200 mm    |
| Altezza                  | 160 mm    |
| Dimensione B             | 200 mm    |
| Dimensione L             | 6.000 mm  |
| Dimensioni fessura piolo | 16,50     |

### Dati tecnici

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Versione dei pioli                     | Profilo non forato        |
| Fissaggio del piolo                    | ribaditura totale         |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                | no                        |
| Sezione utile                          | 282 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                          | 28200 mm <sup>2</sup>     |
| Conformità ROHS                        | sì                        |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                        |
| Foratura laterale                      | sì                        |
| Versione a grande portata              | sì                        |
| Spessore longherone                    | 2 mm                      |

# Scheda tecnica


## Passerella a traversini a grande portata WKLG 160 FS

Codice articolo: 6227023



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 3 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 8 m       |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 2,9 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 3,5 m            | 2,59 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 4,0 m            | 2,3 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 4,5 m            | 2,04 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 5,0 m            | 1,8 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 6,0 m            | 1,4 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 7,0 m            | 1 kN/m    |
| Distanza tra gli appoggi 8,0 m            | 0,7 kN/m  |



### Schema di sollecitazione passerella a grande portata tipo WKLG 160

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi